

challenge.
create.
care.


knaufINSULATION

7. marec
2022

CENIK IZOLACIJ ZA GRADBENIŠTVO IN TEHNIČNIH IZOLACIJ

- Izolacija poševnih streh in suha gradnja
- Izolacija zunanjih sten
- Izolacija ravnih streh
- Izolacija podnih konstrukcij
- Izolacija stropov garaž in kleti
- Tehnične izolacije
- Zelene strehe Urbanscape®





Knauf Insulation

je mednarodna družba, ki združuje 37 tovarn izolacijskih materialov po Evropi in Ameriki. V svojih številnih tovarnah Knauf Insulation proizvaja kameno volno, steklo volno in lesno volno.

Škoftjeloška tovarna za proizvodnjo kamene volne, je med največjimi tovarnami korporacije Knauf Insulation in je s svojo več kot 60-letno tradicijo jamstvo za kvaliteto izdelkov in tržni pristop tudi v prihodnje.



Celovite izolacijske rešitve

Knauf Insulation, d.o.o. Škoftja Loka je poznan kot ponudnik izolacijskih materialov iz kamene volne. Trgu nudimo tudi izolacije iz steklene volne proizvedene po postopku ECOSE® Technology. Na ta način lahko kupcem ponudimo celovite izolacijske rešitve ob uporabi najkvalitetnejših izolacijskih materialov.

Medtem, ko kameno volno poleg topotne izolativnosti odlikuje še visoka požarna odpornost, dobra zvočna izolativnost ter visoka razplastna trdnost, pa se steklena volna Knauf Insulation ponaša z možnostjo komprimiranja med transportom, je prijetna za rokovanje, ne vsebuje fenol formaldehidnih veziv in je prejela zlati znak za kvaliteto zraka v notranjih prostorih – Indoor Air Comfort in znak Blue Angel.



Pomen izolacije

Pomen izolacije v sodobnem svetu postaja neprecenljiv. Vse dražji in omejeni viri energije, problem prekomernega onesnaževanja okolja in politična odvisnost v povezavi s tem, so aktualne svetovne teme prihodnjih desetletij. Sodobnega sveta si ne moremo več predstavljati brez energije na vsakem koraku. Dejstvo pa je, da je glede na razpoložljive svetovne vire, trošimo mnogo preveč.

Rešitev tega problema moramo iskati v kombinaciji ukrepov, med katerimi je tudi zmanjšanje potrošnje energije. Pri tem lahko eno odločilnejših vlog odigra prav izolacija. Če vemo, da zgradbe za ogrevanje ali ohlajevanje porabijo kar 40% svetovne energije, lahko z vgradnjo izolacije bistveno povečamo energetsko učinkovitost stavb in na ta način zmanjšamo porabo energije ter hkrati bistveno zmanjšamo onesnaževanje okolja.

Challenge.Create.Care.

Kljub temu, da delujemo v gradbeniški panogi pa si vsak dan postavljamo različne izzive, s katerimi se želimo spopadati, saj nas ti, preko naše kreativnosti in inovativnosti vodijo v nove rešitve in nenehne izboljšave, pri čemer so vedno na prvem mestu ljudje in okolje. Pri tem imamo v mislih naše kupce, naše zaposlene, njihovo varnost in skrb za okolje, tako v smislu proizvodnje kot tudi v smislu uporabe naših proizvodov.

OPOMBE

U_{max} je predpisani v novem Pravilniku o učinkoviti rabji energije v stavbah 2010. • Priporočene debeline so tiste, ki jih stroka predvideva v primeru klasične gradnje in zahteve po energijski varčnosti. • Izberite konkretnega izdelka je lahko odvisna tudi od mnogih drugih kriterijev, zato se je pred uporabo vedno treba še dodatno tehnično informirati. • Predvideni izdelki imajo kljub širokemu naboru lahko alternativne možnosti.

Opisi izdelkov v Ceniku so osnovni, zato ne predstavljajo navodil za tehnično izvedbo.

Gradbeni element	Opis konstrukcije	Max. dovoljena topotna prehodnost U_{max} (W/m ² K)	Min. debelina topotne izolacije (mm)	Priporočena debelina topotne izolacije (mm)	PREDVIDEN IZDELOK				Funkcija izolacije T – topotna Z – zvočna P – požarna
					Kamena volna Knauf Insulation	Steklena volna Knauf Insulation	Supafil/ Thermo	Večšlojne izolacijske plošče Tektalan®, Heraklith	
 Poševna streha – mansarda	Izolacija med špirovcii; med škarzniki; med podkonstrukcijo obloge*; izolacija nad špirovci**	0,20	220	260 do 280	NaturBoard FIT NaturBoard VENTI Termotop	Knauf Insulation Unifit 032 Knauf Insulation Unifit 035 Knauf Insulation Unifit 037	Supafil Timber Frame Supafil Loft 045	Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus, Homeseal LDS 5, Homeseal LDS 100, Homeseal LDS Soliplan, Homeseal LDS Solifit 1, Homeseal LDS Solitop, Homeseal LDS Solimur 310, Homeseal LDS Solitwin, Vijaki Termotop, Šablona Termotop	TZP
 Strop proti neogrevanemu podstrešju	Izolacija na zadnjih ploščih – med legami (pohodno) ali prosto (nepohodno)	0,20	200	260 do 280	NaturBoard FIT Knauf Insulation DF	Knauf Insulation NatuRoll Plus			TP
 Zunanje stene – prezačevana fasada	Izolacija na zunanjih stenah med različnimi podkonstrukcijami t.i. obešenih fasad	0,28	140	160 do 180	NaturBoard VENTI Knauf Insulation NaturBoard VENTI GVB	Knauf Insulation TP 43S B Knauf Insulation Mineral Plus FP 030 B Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035		Homeseal LDS 0,02 UV Homeseal LDS Solitop Black UV Priridilo PP Priridilo PSV Priridilna ploščica PSV	TP
 Zunanje stene – kontaktna fasada	Izolacija na zunanjih stenah po sistemu kontaktnih fasad	0,28	140	160 do 200	Knauf Insulation FKD-S Thermal Knauf Insulation FKD-N Thermal Knauf Insulation FBN Knauf Insulation SmartWall NC1 Knauf Insulation FKL Knauf Insulation FKD			Pokrivni čep Priridilo PSK Priridilna ploščica PPL Ø100 Priridilo PPV Zobata gladilka Kaširni materiali (beli, črni voal)	TP
 Medetažna konstrukcija	Izolacija na AB plošči pod cementnim estrihom; pod talinimi ploščami*; med legami**	0,90	40	60 do 80	NaturBoard TP NaturBoard TPS NaturBoard TPT* NaturBoard FIT** Knauf Insulation DF	Knauf Insulation NatuRoll Plus**			Z
 Tla na terenu	Izolacija na AB plošči pod cementnim estrihom	0,30	80	120 do 140	NaturBoard TPS NaturBoard TPT Knauf Insulation DF Robni trak DL				TZ
 Stene med ogrevanimi prostori	Izolacija v sistemu lahkih predelnih sten	0,90	50	80 do 100	NaturBoard FIT NaturBoard VENTI NaturBoard VENTACUSTO	Knauf Insulation Akustik Board Knauf Insulation Akustik Roll			PZ
 Zunanje stene – izolacija iz notranje strani	Izolacija v sistemu stenske obloge na notranji strani	0,28	100	120 do 150	NaturBoard VENTI	Knauf Insulation Akustik Board Knauf Insulation Akustik Roll Knauf Insulation Unifit 032 Knauf Insulation NatuRoll Plus Knauf Insulation Mineral Plus FP 030 B	Supafil Timber Frame		T
 Strop v neogrevani kleti	Izolacija dodatno na stropu kleti po suhomontažnem sistemu; po mokrem sistemu*	0,35	60	100 do 150	NaturBoard FIT Knauf Insulation FKL* Knauf Insulation CLT CI Thermal*		Tektalan® A2-SD Tektalan® A2-037/2	Vijak BTW/BTB Sidro SPK Orodje za CLT CI	TZP

* mokri postopek

OPOMBE

U_{max} je predpisani v novem Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah 2010. • Priporočene debeline so tiste, ki jih stroka predvideva v primeru klasične gradnje in zahteve po energijski varčnosti. • Izberite konkretnega izdelka je lahko odvisna tudi od mnogih drugih kriterijev, zato se je pred uporabo vedno treba še dodatno tehnično informirati. • Predvideni izdelki imajo kljub širokemu naboru lahko alternativne možnosti.

Opisi izdelkov v Čeniku so osnovni, zato ne predstavljajo navodil za tehnično izvedbo.

Gradbeni element	Opis konstrukcije	Max. dovoljena topotna prehodnost U_{max} (W/m ² K)	Min. debelina topotne izolacije (mm)	Priporočena debelina topotne izolacije (mm)	PREDVIDEN IZDELEK					Funkcija izolacije T – topotna Z – zvočna P – požarna	
					Kamena volna Knauf Insulation	Steklena volna Knauf Insulation	Supafil/ Thermo	Večšlojne izolacijske plošče Tektalan®, Heraklith	Folije in dodatni materiali		
 Ravn strha	Izolacija v sistemu zatesnjene ravne strehe; ravn obrnjena streha*	0,20	200	250	SmartRoof Top SmartRoof Thermal SmartRoof Hard SmartRoof Top CTF1					TZP	
 Strop v garaži	Izolacija dodatno na betonskem stropu	0,35	60	100 do 150	Knauf Insulation CLT Ci Thermal			Tektalan® A2-SD Tektalan® A2-037/2	Vijak BTW/BTB Sidro SPK Orodje za CLT C1 Lamela Fix 25 kg PRIMER Lamela Color	TZP	
Naprave					Thermo-teKBD 050 VBS Thermo-teKBD 050 WBS Thermo-teKBD 060 Thermo-teKLM Eco ALU Thermo-teKPS Pro ALU Thermo-teKPS Eco Thermo-teKPS Eco ALU						
Tehnične izolacije					Power-teKBD 680 Power-teKBD 700 Power-teKBD 775 Power-teKWM 640 GGN Power-teKWM 660 GGN Power-teKLMM 450 ALU	Power-teKLW STD Power-teKPS 680 Power-teKLM 550 ALU Fire-teKBD 908 ALU Fire-teKBD 912 ALU Fire-teKWM 908 GGA					
Industrija					URBANSCAPE® Green Roll (HTC GR) URBANSCAPE® Drenažni sistem Drainmat URBANSCAPE® Drenažni sistem z vodnim zalogovnikom URBANSCAPE® Vegatačiška prepoga Sedum mix URBANSCAPE® Protikoreninska membrana URBANSCAPE® Ločilni filc Geotekstil 300 REC URBANSCAPE® Geotekstil 110 g URBANSCAPE® GALV profil 8/10 URBANSCAPE® GALV vogalni profil 8/10 URBANSCAPE® Revizijski jašek						
 Zelena strha	Sistem zelene strehe Urbanscape®	-	-	-							

6–16 Izolacija poševnih streh in suha gradnja



17–25 Izolacija zunanjih sten



26–28 Izolacija ravnih streh



29–31 Izolacija podnih konstrukcij



32–35 Izolacija stropov garaž in kleti



36–47 Tehnične izolacije, Dodatni materiali



48–51 Zelene strehe Urbanscape®



52–55 Splošni pogoji prodaje, dobave in plačil




IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA

IZOLACIJA POŠEVNE STREHE

– izvedba z notranje strani




IZOLACIJA PREDELNE STENE



IZOLACIJA POŠEVNE STREHE


– izvedba z zunanje strani – TERMOTOP





SKELETONNA IN LESENA GRADNJA




IZOLACIJA ZADNJE PLOŠČE



Pohodna izvedba



Nepohodna izvedba



Delno pohodna izvedba

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA



KNAUF INSULATION Plošča za predelne stene AKUSTIK BOARD

Blagovna skupina CD



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti (velja za palete)	CENA EUR/m ² (brez DDV)
673163	5012062053219	5012062053387	16	12,50	28,00	350,00	17,50	1250	625	50	B	4,07
673166	5012062053240	5012062053226	12	9,38	28,00	262,50	15,75	1250	625	60	B	5,01
673172	5012062053288	5012062053271	8	6,25	28,00	175,00	17,50	1250	625	100	B	8,13

Uporabljamo jo za izoliranje:

- predelnih sten,
- stropov.

Dobavljamo na palete

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1

Izjava o lastnostih
G4222 JPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,037 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

with ECOSE TECHNOLOGY



KNAUF INSULATION Filc za predelne stene AKUSTIK ROLL

Blagovna skupina CD



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti (velja za palete)	CENA EUR/m ² (brez DDV)
722720	5056376645289	5056376645272	4	17,50	24,00	420,00	21,00	7000	625	50	A	3,64
722725	5056376645326	5056376645319	4	11,50	24,00	276,00	20,70	4600	625	75	B	5,81
722729	5056376645364	5056376645357	2	8,75	24,00	210,00	21,00	7000	625	100	B	7,26

Uporabljamo ga za izoliranje:

- predelnih sten,
- stropov.

Dobavljamo na role

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF5-MU1

Izjava o lastnostih
G4222 HPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,039 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r \geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

with ECOSE TECHNOLOGY

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA



KNAUF INSULATION TERMOTOP

Blagovna skupina CC



Uporabljamo jo za toplotno, protipožarno in zvočno zaščito poševnih streh z zunanjim špirovjem.

SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
700134	5056376620712	5056376620712			40,00	80,00	4,80	2000	1000	60	A	11,76
699974	5056376620620	5056376620620			30,00	60,00	4,80	2000	1000	80	A	15,33
688693	5056376610010	5056376610010			24,00	48,00	4,80	2000	1000	100	A	19,18
688961	5056376610270	5056376610270			40,00	48,00	5,76	2000	600	120	B	23,01
688959	5056376610249	5056376610249			34,00	40,80	5,71	2000	600	140	S	26,84
700135		5056376620729	1	2,00				2000	1000	60	B	11,76
699975		5056376620637	1	2,00				2000	1000	80	B	15,33
688962		5056376610287	1	2,00				2000	1000	100	B	19,18
688960		5056376610263	1	1,20				2000	600	120	B	23,01



Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-DS[TH]-CS10(70)-TR15-PL[5]650-WS-MU1



Izjava o lastnostih
R4308 IPCPR



Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_{\text{d}} = 0,038 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 70 \text{ kPa}$

*Dobavljamo na pakete
do debeline 120mm*



Vijaki za TERMOTOP

Blagovna skupina CC

SAP šifra	EAN koda	kosov/paket	dolžina (mm)	premer (mm)	za plošče (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/100 kosov (brez DDV)
271955	5012061868517	100	200	6	60	B	42,99
271971	5012061868524	100	220	6	80	B	55,04
583927	5012061977349	75	240	8	100	B	83,25
583928	5012061977356	75	260	8	120	B	91,87
272007	5012061868555	75	280	8	140	B	106,11
272010	5012061868562	75	300	8	160	B	116,38

Dobavljamo na pakete



Šablona za vijačenje TERMOTOPA

Blagovna skupina CC

SAP šifra	EAN koda paket	kosov/paket	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
272014	5012061868579	1	S	28,35

Dobavljamo na kos

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA




Uporabljamo jo za zaščito konstrukcij, kjer izolacija ni tlčno obremenjena, kot so:

- poševne prezačevane strehe,
- stropi profi podstrešju,
- predelne stene,
- ita med legami ipd.

Po naročilu izdelujemo tudi plošče s širino 625 mm – produkt NaturBoard FITG.

KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard FIT

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
2429206	3850340739262	5012062024356	12	7,20	16	115,20	5,76	1000	600	50	A	3,51
2418635	3850340607820	5012062024363	8	4,80	20	96,00	5,76	1000	600	60	B	4,12
2418651	3850340613012	5012062024370	8	4,80	16	76,80	6,14	1000	600	80	A	5,58
2431769	3850340745621	3850340745621	6	3,60	16	57,60	5,76	1000	600	100	A	7,00
2418656	3850340611810	3850340611810	5	3,00	16	48,00	5,76	1000	600	120	B	8,22
2418660	3850340613081	3850340613081	4	2,40	16	38,40	5,38	1000	600	140	B	9,69
2434569	3850340747656	3850340747656	4	2,40	16	38,40	5,76	1000	600	150	A	10,27
2434571	3850340747687	3850340747687	3	1,80	20	36,00	5,76	1000	600	160	B	10,99
2434576	3850340747731	3850340747731	3	1,80	16	28,80	5,76	1000	600	200	B	13,98
634177		5012062024356	12	7,20				1000	600	50	B	3,51
634182		5012062024363	8	4,80				1000	600	60	B	4,12
634183		5012062024370	8	4,80				1000	600	80	B	5,58

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-V(L)P-AF5-MU1

Izjava o lastnostih
R4305 IPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r > 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$


*Dobavljamo na pakete
do debeline 80 mm*

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA



KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTI

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
628977	3850340743429	5012062024387	15	9,00	20,00	180,00	5,40	1000	600	30	B	2,98
628979	3850340523618	5012062024394	12	7,20	10,00	72,00	2,88	1000	600	40	A	3,96
628982	3850340523625	5012062024400	10	6,00	10,00	60,00	3,00	1000	600	50	A	4,75
456127	3838905793171	3838905793171	10	6,25	20,00	125,00	6,25	1000	625	50*	B	4,75
629035	3850340620034	5012062024417	8	4,80	10,00	48,00	2,88	1000	600	60	A	5,67
629050	3850340232190	5012062024424	6	3,60	10,00	36,00	2,88	1000	600	80	A	7,55
724510	5056376646750	5056376646750	5	3,13	12,00	37,56	3,00	1000	625	80*	B	7,55
629057	3850340521935	3850340521935	4	2,40	12,00	28,80	2,88	1000	600	100	A	9,44
724511	5056376646767	5056376646767	4	2,50	12,00	30,00	3,00	1000	625	100*	B	9,44
629060	3850340714849	3850340714849	5	3,00	8,00	24,00	2,88	1000	600	120	A	11,32
629305	3838905759603	3838905759603	3	1,80	24,00	43,20	6,05	1000	600	140	A	13,21
629071	3850340750014	3850340750014	3	1,80	10,00	18,00	2,88	1000	600	160	A	15,10
455900	3838905792877	3838905792877	3	1,80	20,00	36,00	6,48	1000	600	180	B	16,98
457275	3838905794154	3838905794154	2	1,20	24,00	28,80	5,76	1000	600	200	B	18,87
634184		5012062024387	15	9,00				1000	600	30	B	2,98
634186		5012062024394	12	7,20				1000	600	40	B	3,96
634188		5012062024400	10	6,00				1000	600	50	B	4,75
634189		5012062024417	8	4,80				1000	600	60	B	5,67
634190		5012062024424	6	3,60				1000	600	80	B	7,55

Uporabljamo jo za:
 • akustične stropne,
 • predelne stene,
 • poševne prezačevane strehe,
 • prezačevane fasade ipd.

Priporočamo jo v primeru posebnih zahtev, kot so požarna varnost, zaščita pred hrupom...

Po naročilu izdelujemo tudi plošče s širino 625 mm. Plošče so lahko dodatno kaširane s črnim (GVB) ali belim (GVN) steklenim voalom.

EN 13162 Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-V(V)P-AF10-MU1

DOP Izjava o lastnostih
R4305 LPCPR

Deklarirana toplotna prevodnost po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,035 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj po SIST EN 13501-1: A1

Upor zračnemu toku po SIST EN 29053: $r > 10 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

Dobavljamo na pakete do debeline 80 mm

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA



KNAUF INSULATION Večnamenska plošča NaturBoard VENTACUSTO

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
633063	3850340716027	3850340716027	10	6,00	10	60,00	3,00	1000	600	50	A	6,59
630164	3850340783135	3850340783135	7	4,20	12	50,40	3,02	1000	600	60	S	7,90
630626	3850340716041	3850340716041	5	3,00	12	36,00	2,88	1000	600	80	B	10,61
630611	3850340716058	3850340716058	5	3,00	10	30,00	3,00	1000	600	100	A	13,16

Uporabljamo jo pri:

- izvedbi akustičnih stropov,
- stenskih oblogah,
- predelnih stenah.

Priporočamo jo v primeru posebnih zahtev kot so požarna varnost, zaščita pred hrupom ...

Dobavljamo na palete



Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-CS(10)5-TR1-VVL(P)-AF15-MU1



Izjava o lastnostih
R4305 MPCPR



Deklarirana toplotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r > 15 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

KAŠIRNI MATERIALI za kaširanje na kamenov volno

CENA EUR/m²
(brez DDV)

Beli stekleni voal (GVN)

1,45

Črni stekleni voal (GVB; VBS)

1,89

Aluminijasta folija (AluR)

1,58

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA



KNAUF INSULATION SUPAFIL Loft 045

SAP šifra	EAN koda paket	kg/paket	paketov/paleta	kg/paleta	m³/paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kg (brez DDV)
2359835	5012061111446	16,6	28,00	464,80	3,39	B	1,67

Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju.

Dobavljamo na pakete

Oznaka po SIST EN 14064-1
MW-EN 14064-1-S2-MU1

Izjava o lastnostih
B3509 FPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,045 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

with ECOSY
TECHNOLOGY



KNAUF INSULATION SUPAFIL TIMBER FRAME

SAP šifra	EAN koda paket	kg/paket	paketov/paleta	kg/paleta	m³/paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kg (brez DDV)
288326	5413031000997	16,6	26,00	431,60	3,15	B	1,64

Izolacija stenskih in strešnih konstrukcij.

Dobavljamo na pakete

Oznaka po SIST EN 14064-1
MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1

Izjava o lastnostih
B4220 MPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,034 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

CE MARKING
PROIZVOD
ZA
GRADNJO
SLOVENIJA



HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paleta	m²/rola	m²/paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m² (brez DDV)
613937	8600294018969	50000	1500	30	75	2250	A	2,52

Sekundarna kritina – paropropustna folija
z integriranim samoleplilnim trakom.

S_d vrednost < 0,04 m

Dobavljamo na role

Izjava o lastnostih
ABHL004 CPR

Zaporna vrednost za prehod vodne pare
 $S_d \leq 0,04 \text{ m}$

Površinska masa
150 g/m²

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA

HOMESEAL LDS 5



Parna ovira
 S_d vrednost ≥ 5 m

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paleta	m ² /rola	m ² /paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
613963	8600294018563	50000	1500	20	75	1500	A	2,33



Izjava o lastnostih
ABLDS5 CPR



Zaporna vrednost za prehod vodne pare
 $S_d \geq 5$ mm



Površinska masa
120 g/m²

Dobavljam na role

HOMESEAL LDS 100



Parna zapora
 S_d vrednost >100 m

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paleta	m ² /rola	m ² /paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
504865	5012061931488	50000	2000	46	100	4600	A	1,25



Izjava o lastnostih
ABL100 CPR



Zaporna vrednost za prehod vodne pare
 $S_d \geq 100$ mm



Površinska masa
185 g/m²

Dobavljam na role

HOMESEAL LDS Soliplan



Lepilni trak za lepljenje preklopnih spojev folij

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paket	m/rola	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
504871	5012061931563	40000	60	8	40	A	30,10

Dobavljam na role

HOMESEAL LDS Solifit 1



Lepilni trak za lepljenje folij
na območju prebojev

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paket	m/rola	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
504874	5012061931570	25000	60	10	25	A	22,23

Dobavljam na role

IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN SUHA GRADNJA



HOMESEAL LDS Solitwin

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol / paket	m/rola	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
2403603	9002824493359	25000	60	10	25	A	23,15

Lepilni trak za lepljenje folij na območju prebojev. Lepilni trak ima ločilni sloj iz dveh polovic za lažje delo

Dobavljamo na role



HOMESEAL LDS Solitop

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol / paket	m/rola	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
256982	9002825060024	40000	60	8	40	B	35,25

Lepilni trak za lepljenje preklopov in prebojev folij, posebej primeren za zunanjou uporabo in podlage z nekoliko večjo vsebnostjo vlage.

Dobavljamo na role



HOMESEAL LDS Solimur 310

SAP šifra	EAN koda	kos/karton	ml/kartušo	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
691997	5056376619808	20	310	A	7,41

Tesnilno sredstvo za tesnenje stika med parno zaporo oziroma parno oviro in steno.
Izdelek je v obliki kartuše.

Dobavljamo na kos

IZOLACIJA ZUNANJIH STEN

KONTAKTNA FASADA



Izolacija s ploščami
FKD-S Thermal in FKD-N Thermal



Izolacija z lamelami FKL



Izolacija s ploščami SmartWall N C1




PREZRAČEVANA FASADA

– izolacija



SKELETNA IN LESENA GRADNJA

– izolacija fasade



IZOLACIJA ZUNANJIH STEN – KONTAKTNA FASADA



KNAUF INSULATION Plošča za obdelavo detajlov pri fasadnih sistemih FKD

Blagovna skupina FA



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
2420495		3838905279149	12	7,20				1000	600	20	A	4,84
2420497		3838905279156	8	4,80				1000	600	30	A	7,25
526460		3838905810212	6	3,60				1000	600	40	A	9,67

Uporabljamo jo predvsem za izvedbo izolacije okenskih špalet in ostalih topotnih mostov.

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-DS[TH]-TR15-WS-MU1,6

Izjava o lastnostih
R4309 HPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,039 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Razplastna trdnost
 $\text{OMT} \geq 15 \text{ kPa}$

Dobavljam na pakete



KNAUF INSULATION FKD pokrivni čep

Blagovna skupina FA



SAP šifra	EAN koda paket	kosov/paket	paketov/karton	premer (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
529545	5012061954845	200	8,00	70	20	A	0,18

Pokrovni čep za poglobljena fasadna pritrdila iz kamene volne. Čep se uporablja za preprečitev topotnih mostov pri kontaktnej fasadi. Namesti se v poglobitev, ki nastane pri vgradnji fasadnega pritrdila.

Dobavljam na pakete



KNAUF INSULATION Pritrdilo PSK

Blagovna skupina GZ



SAP šifra	tip	EAN koda paket	dolžina (mm)	za plošče (mm)	količina v paketu	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
2422350	PSK 120	3830010111508	120	60	200	B	0,36
2422348	PSK 140	3830010111515	140	80	200	B	0,38
2421793	PSK 160	3830010111522	160	100	200	B	0,42
2422731	PSK 180	3830010111539	180	120	200	B	0,46
2421635	PSK 200	3830010111546	200	140	200	B	0,49
2421632	PSK 220	3830010111553	220	160	200	B	0,54
2443731	PSK 240	3830010112588	240	180	200	B	0,60
2442378	PSK 260	3830010111560	260	200	200	B	0,65
457165	PSK 280	3830010113073	280	220	200	B	0,71
2442379	PSK 300	3830010111577	300	240	200	B	0,80
457167	PSK 330	3830010112649	330	260	200	B	0,98
2442380	PSK 360	3830010112052	360	280-300	200	B	1,11
457171	PSK 400	3830010112625	400	320-340	200	B	1,23

Pritrdilno sidro za pritrjevanje izolacije pri kontaktnih fasadah.

Dobavljam na pakete

IZOLACIJA ZUNANJIH STEN – KONTAKTNA FASADA



Plastična pritrdilna ploščica za kontaktne fasade.

Uporablja se v kombinaciji s pritrdili PP in PSK.

KNAUF INSULATION Pritrdilna ploščica PPL Ø 100

SAP šifra	premer	EAN koda paket	količina v paketu	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
415279	Ø 100	3830010110508	200	B	0,16

Blagovna skupina GZ

Dobavljam na pakete



Pritrdilno sidro za pritrjevanje izolacije pri kontaktnih fasadah s poglobljenim sidranjem.

KNAUF INSULATION Pritrdilo PPV

SAP šifra	tip	EAN koda paket	dolžina (mm)	za plošče (mm)	količina v paketu	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
415223	PPV 120	3830010112694	120	60	200	B	0,39
415224	PPV 140	3830010112700	140	80	200	B	0,40
415226	PPV 160	3830010112717	160	100	200	B	0,44
415238	PPV 180	3830010112724	180	120	200	B	0,49
415228	PPV 200	3830010112731	200	140	200	B	0,54
415229	PPV 220	3830010112748	220	160	200	B	0,59
415230	PPV 240	3830010112762	240	180	200	B	0,64
415231	PPV 260	3830010112779	260	200	200	B	0,69
415232	PPV 280	3830010112786	280	220	200	B	0,74
415233	PPV 300	3830010112809	300	240	200	B	0,80

Blagovna skupina GZ

Dobavljam na pakete



Zobata gladilka

SAP šifra	EAN koda kos	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
2420914	3838905314154	B	34,56

Blagovna skupina GZ

Dobavljam na kos

KAŠIRNI MATERIALI za kaširanje na kamenov volno

	CENA EUR/m ² (brez DDV)
Beli stekleni voal (GVN)	1,45
Črni stekleni voal (GVB; VBS)	1,89
Aluminijasta folija (AluR)	1,58

IZOLACIJA ZUNANJIH STEN – PREZRAČEVANA FASADA



KNAUF INSULATION Plošča za prezračevane fasade TP 435 B

Blagovna skupina CD



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
704509	5056376625588	5056376635402	10	7,50	24,00	180,00	10,80	1250	600	60	S	7,56
704510	5056376625595	5056376635419	8	6,00	24,00	144,00	11,52	1250	600	80	S	9,68
704511	5056376625601	5056376625540	6	4,50	24,00	108,00	10,80	1250	600	100	B	11,59
704512	5056376625618	5056376635426	4	3,00	24,00	72,00	8,64	1250	600	120	S	13,50
704513	5056376625625	5056376625557	4	3,00	24,00	72,00	10,08	1250	600	140	B	16,08
704514	5056376625632	5056376635433	4	3,00	24,00	72,00	11,52	1250	600	160	B	18,37

Dobavljamo na palete

Uporabljamo jo za izoliranje prezračevanih fasad. Plošče so enostransko kaširane s črnim steklenim voalom.

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T4-WS-WL[P]-AF10-MU1

Izjava o lastnostih
G4222 MPCPR

Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

Odziv na ogjeni
po SIST EN 13501-1: A1

Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r \geq 10 \text{ kPa.s/m}^2$



HOMESEAL LDS 0,02 UV

Blagovna skupina LD

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paleta	m ² /rola	m ² /paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
504864	5012061931471	50000	1500	30	75	2250	A	4,82

Visoko UV odporna paroprepustna-vodonepropustna folija in vetrna zaščita za fasade.
 S_d vrednost < 0,04 m

Izjava o lastnostih
ABL2UV CPR

Zaporna vrednost za prehod vodne pare
 $S_d < 0,04 \text{ mm}$

Površinska masa
210 g/m²

Dobavljamo na role



HOMESEAL LDS 0,02 UV FIX PLUS

Blagovna skupina LD

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paleta	m ² /rola	m ² /paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
613936	5012061914405	50000	1500	30	75	2250	B	5,24

Visoko UV odporna paroprepustna-vodonepropustna folija in vetrna zaščita z integriranim samolepišilnim trakom.
 S_d vrednost < 0,04 m

Izjava o lastnostih
ABL2UV CPR

Zaporna vrednost za prehod vodne pare
 $S_d < 0,04 \text{ mm}$

Površinska masa
210 g/m²

Dobavljamo na role

IZOLACIJA ZUNANJIH STEN – PREZRAČEVANA FASADA



UV odporen lepilni trak za lepljenj preklopnih spojev UV odporne folije Homeseal LDS 0,02 UV.

HOMESEAL LDS Solitop BLACK UV (stara oznaka HOMESEAL LDS VF TAPE)

SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paleta	m/rola	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
476249	501206191439	25000	60	10	25	A	32,09

[Dobavljamo na role](#)



Pritrdilno sidro za pritrjevanje izolacije pri prezračevanih fasadah.

KNAUF INSULATION Pritrdilo PP

SAP šifra	tip	EAN koda paket	dolžina (mm)	za plošče (mm)	količina v paketu	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
2420896	PP 100	3830010110157	100	40	200	B	0,16
2420904	PP 120	3830010110164	120	60	200	B	0,17
2420897	PP 140	3830010110140	140	80	200	B	0,18
2420899	PP 160	3830010110126	160	100	200	B	0,21
2420900	PP 180	3830010111614	180	120	200	B	0,23
2421655	PP 200	3830010111826	200	140	200	B	0,26
254552	PP 220	3830010112519	220	160	200	B	0,28

[Dobavljamo na pakete](#)



Pritrdilno sidro z vijakom za pritrjevanje izolacije pri prezračevanih fasadah.

KNAUF INSULATION Pritrdilo PSV

SAP šifra	tip	EAN koda paket	dolžina (mm)	za plošče (mm)	količina v paketu	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
536882	PSV 100	3830010113301	100	40	200	B	0,30
536944	PSV 120	3830010113318	120	60	200	B	0,32
536945	PSV 140	3830010113325	140	80	200	B	0,35
536948	PSV 160	3830010113332	160	100	200	B	0,39
536955	PSV 180	3830010113349	180	120	200	B	0,42
536958	PSV 200	3830010113356	200	140	200	B	0,46
536960	PSV 220	3830010113363	220	160	200	B	0,50
536963	PSV 240	3830010113370	240	180	200	B	0,57
536965	PSV 260	3830010113387	260	200	200	B	0,62
536966	PSV 280	3830010113394	280	220	200	B	0,68
536970	PSV 300	3830010113400	300	240	200	B	0,74

[Dobavljamo na pakete](#)



Plastična pritrdilna ploščica za prezračevane fasade. Uporablja se v kombinaciji s pritrdili PSV.

KNAUF INSULATION Pritrdilna ploščica PSV

SAP šifra	tip	EAN koda paket	dolžina (mm)	za plošče (mm)	količina v paketu	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
540824	PSV Ø 100	5012061961997	120	60	200	B	0,11

[Dobavljamo na pakete](#)

IZOLACIJA ZUNANJIH STEN – MINERAL PLUS



Plošče zaradi izjemne topotne izolativnosti uporabljamo, kjer želimo maksimalno učinkovitost in v kolikor smo omejeni s prostorom.

Plošče so enostransko kaširane s črnim steklenim voalom.

KNAUF INSULATION Plošča za prezračevane fasade Mineral Plus FP 030 B

POZOR – Nova blagovna skupina!

Blagovna skupina MP



SAP šifra	EAN koda paleta	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
677338	5012062056746	7	4,20	12,00	50,40	3,02	1000	600	60	S	9,67
677334	5012062056708	4	2,40	12,00	28,80	2,88	1000	600	100	S	15,53
677331	5012062056685	5	3,00	8,00	24,00	2,88	1000	600	120	S	18,40
677327	5012062056661	3	1,80	12,00	21,60	3,02	1000	600	140	S	21,20
677324	5012062056647	4	2,40	8,00	19,20	3,07	1000	600	160	S	23,61

Dobavljamo na palete



Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162: T4-WS-VV(L)P-AF20-MU1



Izjava o lastnostih
M4335 QPCPR



Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,030 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r > 20 \text{ kPa.s/m}^2$



Uporabljamo ga za izoliranje prezračevanih fasad. Plošče so nekaširane.

KNAUF INSULATION Plošča za prezračevane fasade Mineral Plus EXT 035

POZOR – Nova blagovna skupina!

Blagovna skupina MP



SAP šifra	EAN koda paleta	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
596339	5012061988642	5012061988635	8	6,00	20,00	120,00	9,60	1250	600	80	S	4,64
531770	5012061956542	5012061956535	6	4,50	20,00	90,00	9,00	1250	600	100	S	5,81
531785	5012061956566	5012061956559	5	3,75	20,00	75,00	9,00	1250	600	120	S	6,97
531789	5012061956580	5012061956573	4	3,00	20,00	60,00	8,40	1250	600	140	S	8,13
531794	5012061956627	5012061956610	4	3,00	20,00	60,00	9,60	1250	600	160	S	9,29

Dobavljamo na palete



Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T4-WS-VV(L)P-AF8-MU1



Izjava o lastnostih
M4222 PCPR



Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,035 \text{ W/mK}$




Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Upor zračnemu toku
po SIST EN 29053: $r > 8 \text{ kPa.s/m}^2$



IZOLACIJA RAVNIH STREH



IZOLACIJA RAVNIH STREH



KNAUF INSULATION Plošča za ravne strehe SmartRoof Top (stara oznaka DDP)

Blagovna skupina RS



Uporabljamo jo za sisteme zatesnjениh ravnih streh izkoriščeno ali neizkoriščeno površino.

SAP šifra	EAN koda plošče na paleti	kosov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
523571	8581760155077	32	76,80	3,07	1200	2000	40	B	
523572	8581760155084	26	62,40	3,12	1200	2000	50	A	
523573	8581760155091	22	52,80	3,17	1200	2000	60	A	
506790	8581760151482	16	38,40	3,07	1200	2000	80	A	
505403	8581760151000	13	31,20	3,12	1200	2000	100	A	
506709	8581760151383	11	26,40	3,17	1200	2000	120	B	
506769	8581760151390	9	21,60	3,02	1200	2000	140	S	
506771	8581760151406	8	19,20	2,88	1200	2000	150	S	
506774	8581760151413	8	19,20	3,07	1200	2000	160	S	

po dogovoru

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1



Izjava o lastnostih
R4308 IPCPR



Deklarirana toplotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 70 \text{ kPa}$

Dobavljam na palete



KNAUF INSULATION Plošča za ravne strehe SmartRoof Hard (stara oznaka DDP-X)

Blagovna skupina RS



Uporabljamo jo za sisteme zatesnjeni ravnih streh izkoriščeno ali neizkoriščeno površino.
Plošča odlikuje povečana tlačna trdnost.

SAP šifra	EAN koda plošče na paleti	kosov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
604151	5012061994353	16	38,40	3,07	1200	2000	80	A	
615941	5012062008400	13	31,20	3,12	1200	2000	100	B	

po dogovoru

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)90-TR15-PL(5)800-VVS-WL(P)-MU1



Izjava o lastnostih
R4309 GPCPR



Deklarirana toplotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 90 \text{ kPa}$

Dobavljam na palete

IZOLACIJA RAVNIH STREH



KNAUF INSULATION Podložna plošča za ravne strehe SmartRoof Thermal (stara oznaka DDP-RT Thermal) Blagovna skupina RS



SAP šifra	EAN koda plošče na paleti	kosov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
523569	8581760151338	22	52,80	3,17	1200	2000	60	B	
523570	8581760151345	16	38,40	3,07	1200	2000	80	B	
505404	8581760151017	13	31,20	3,12	1200	2000	100	A	
506270	8581760151260	11	26,40	3,17	1200	2000	120	A	
506271	8581760151277	9	21,60	2,69	1200	2000	140	B	
506272	8581760151284	8	19,20	2,88	1200	2000	150	B	
506275	8581760151291	8	19,20	3,07	1200	2000	160	B	

po dogovoru

Uporabljamo jo za sisteme zatesnjenih ravnih streh izkorisčeno ali neizkorisčeno površino. Vgrajuje se vedno kot podložna plošča v kombinaciji s ploščami SmartRoof Top ali SmartRoof Hard.

Oznaka po SIST EN 13162

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-VVS-WL(P)-MU1



Izjava o lastnostih
R4308 KPCPR



Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 50 \text{ kPa}$

Dobavljam na palete



KNAUF INSULATION Plošča za ravne strehe v naklonu SmartRoof Top CTF 1 (stara oznaka DDP-G) Blagovna skupina RS



SAP šifra	EAN koda plošče na paleti	kosov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
641011	5012062028989	po dogovoru	po dogovoru	po dogovoru	1000	1000	po dogovoru	S	po dogovoru

Uporabljamo jo za sisteme zatesnjenih ravnih streh z izkorisčeno ali neizkorisčeno površino. Poleg topotne, zvočne in požarne zaščite je primarna funkcija zagotoviti ustrezni naklon za odvajanje meteornih voda.

Plošče izdelujemo v dimenziiji

1000 x 1000 mm in želenem naklonu
(do 3 %), v debelinah od 20–160 mm.

Oznaka po SIST EN 13162

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)60-TR10-PL(5)600-VVS-WL(P)-MU1



Izjava o lastnostih
R4309 GPCPR



Deklarirana topotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1




Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 60 \text{ kPa}$


Dobavljam na palete

IZOLACIJA PODNIH KONSTRUKCIJ

**IZOLACIJA TAL PRI
TALNEM OGREVANJU**



**SUHOMONTAŽNI
ESTRIHI**



**IZOLACIJA TAL
NA TERENU**



IZOLACIJA ZADNJE PLOŠČ
– pohodna izvedba



**IZOLACIJA TAL
MED ETAŽAMI**



IZOLACIJA PODNIH KONSTRUKCIJ



Uporabljamo jo pri plavajočih podih za preprečitev prenosa udarnega zvoka po konstrukciji.

KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TP

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
652470	5012062033006	5012062034027	18	10,80	14,00	151,20	3,02	1200	500	20	A	3,61
652471	5012062033013	5012062034010	12	7,20	14,00	100,80	3,02	1200	500	30	A	5,40
652473	5012062033020	5012062034003	10	6,00	12,00	72,00	2,88	1200	500	40	A	7,43
652475	5012062033037	5012062033990	5	3,00	20,00	60,00	3,00	1200	500	50	A	9,55
653485		5012062034027	18	10,80				1200	500	20	B	3,61
653484		5012062034010	12	7,20				1200	500	30	B	5,40
653483		5012062034003	10	6,00				1200	500	40	B	7,43
653482		5012062033990	5	3,00				1200	500	50	B	9,55

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF30-SDi-CP5



Izjava o lastnostih
R4305 LPCPR



Deklarirana toplotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Nazivna stopnja stisljivosti
CP5

Dobavljamo na pakete



Uporabljamo jo pri izvedbi bolj obremenjenih cementnih estrihov za zmanjšanje prenosa udarnega zvoka.

KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TPS

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
655526	5012062035437	5012062035246	14	8,40	16,00	134,40	2,69	1200	500	20	A	4,00
655529	5012062035444	5012062035253	10	6,00	16,00	96,00	2,88	1200	500	30	A	6,00
655379	5012062035277	5012062035260	8	4,80	16,00	76,80	3,07	1200	500	40	A	8,48
655380	5012062035284	5012062035291	6	3,60	16,00	57,60	2,88	1200	500	50	A	10,59
655376		5012062035246	14	8,40				1200	500	20	B	4,00
655377		5012062035253	10	6,00				1200	500	30	B	6,00
655378		5012062035260	8	4,80				1200	500	40	B	8,48
655411		5012062035291	6	3,60				1200	500	50	B	10,59

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162:T6-WL(P)-AF50-SDi-CP3



Izjava o lastnostih
R4305 KPCPR



Deklarirana toplotna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Nazivna stopnja stisljivosti
CP3

Dobavljamo na pakete

IZOLACIJA PODNIH KONSTRUKCIJ



Uporabljamo jo pri izvedbi suhomontažnega estriha za zmanjšanje prenosa udarnega zvoka.

KNAUF INSULATION Talna plošča NaturBoard TPT

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
652541	5012062033150	5012062033983	12	7,20	20,00	144,00	2,88	1200	500	20	A	5,41
652469	5012062033044	5012062033976	9	5,40	18,00	97,20	2,92	1200	500	30	A	7,88
652467	5012062033051	5012062033969	6	3,60	20,00	72,00	2,88	1200	500	40	A	10,87
653481		5012062033983	12	7,20				1200	500	20	B	5,41
653480		5012062033976	9	5,40				1200	500	30	B	7,88
653479		5012062033969	6	3,60				1200	500	40	B	10,87

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162: T7-WL(P)-AF60-SDi-CP2



Izjava o lastnostih
R4305 KPCPR



Deklarirana topločna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,036 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Nazivna stopnja stisljivosti
CP2

Dobavljamo na pakete



Uporabljamo jo pri izvedbi pohodne izolacije neogrevanih podstrelški in pri izolaciji tal na terenu.

KNAUF INSULATION Pohodna talna plošča DF

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
764835	5056376687883	5056376687876	3	1,80	18,00	32,40	3,24	1000	600	100	A	17,38
764836	5056376687890	5056376687906	3	1,80	14,00	25,20	3,02	1000	600	120	A	20,85
456578	3838905778369	3838905793584	2	1,20	18,00	21,60	3,24	1000	600	150	A	26,07

Oznaka po SIST EN 13162
MW-EN 13162-T5-DS[TH]-CS(10)30-WS-MU1



Izjava o lastnostih
R4309 JPCPR



Deklarirana topločna prevodnost
po SIST EN 12667: $\lambda_d = 0,037 \text{ W/mK}$



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 30 \text{ kPa}$

Dobavljamo na pakete



KNAUF INSULATION Robni trak DL

Blagovna skupina CH



SAP šifra	EAN koda paket	kosov/paket	m/paket	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
2420516	3838905279453	50	50,00	1000	120	12	B	0,92

Uporabljamo ga za preprečevanje stika cementnega estriha z obodno konstrukcijo.
S tem preprečimo prenos udarnega zvoka na obodno konstrukcijo.

Dobavljamo na pakete

IZOLACIJA STROPOV GARAŽ IN KLETI



HERAKLITH®
PLOŠČE TEKTALAN® A2-SD



HERAKLITH®
PLOŠČE TEKTALAN® A2 037/2



KNAUF INSULATION HERAKLITH®
SIDRO ZA PRIBETONIRANJE SPK
VIJAK ZA BETON BTW/BTB



KNAUF INSULATION IZOLACIJSKE
LAMELE CLT C1 Thermal



ORODJE ZA NAMEŠČANJE
STROPNIH LAMEL CLT C1 Thermal



IZOLACIJA STROPOV GARAŽ IN KLETI



Opažna negorljiva večslojna izolacijska plošča s sredico iz kamene volne. Namenjene so vgradnji po principu izgubljenega opaža pri betoniranju železobetonskih stropov, lahko tudi sten.

HERAKLITH® Plošče TEKTALAN® A2-SD

Blagovna skupina **GA**



SAP šifra	EAN koda plošče na paleti	kosov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
406320	9002825076100	22	26,40	1,32	2000	600	50	S	28,77
406325	9002825076124	14	16,80	1,26	2000	600	75	S	36,42
406326	9002825076131	11	13,20	1,32	2000	600	100	S	46,07
406327	9002825076148	8	9,60	1,20	2000	600	125	S	55,54
406328	9002825076155	7	8,40	1,26	2000	600	150	S	64,65
406329	9002825076162	6	7,20	1,26	2000	600	175	S	73,75

Oznaka po SIST EN 13168
WW-EN13168 L2-W1-T1/T3-S3-CS(10)50-TR15-CL1

Izjava o lastnostih
W4302 CPCPR

Deklarirana topotna prevodnost MW
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A2-s1, d0

Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 50 \text{ kPa}$

Dobavljamo na palete



HERAKLITH® Plošče TEKTALAN® A2 037/2

Blagovna skupina **GA**



SAP šifra	EAN koda plošče na paleti	kosov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
658057	9002825169178	44	26,05	1,30	995	595	50	S	21,15
658060	9002825169192	28	16,58	1,24	995	595	75	S	26,25
658062	9002825169208	22	13,02	1,30	995	595	100	S	32,21
658086	9002825169215	16	9,47	1,18	995	595	125	S	38,36
658063	9002825169222	14	8,29	1,24	995	595	150	S	45,56

Negorljiva večslojna izolacijska plošča s sredico iz kamene volne in dekorativnim slojem iz lesne volne.
Namenske so za vgradnjo po principu naknadnega oblaganja stropov, lahko tudi sten.

Oznaka po SIST EN 13168
WW-EN13168 L2-W1-T1/T3-S2-CS(10)30-TR5-CL1

Izjava o lastnostih
W4312 CPCPR

Deklarirana topotna prevodnost MW
po SIST EN 12667: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A2-s1, d0

Tlačna trdnost
 $\sigma_{10} \geq 30 \text{ kPa}$

Dobavljamo na palete

IZOLACIJA STROPOV GARAŽ IN KLETI



Orodje za nameščanje stropnih lamel CLT C1 Thermal

Blagovna skupina **GZ**

CENA EUR/kos
(brez DDV)

79,50

Dobavljamo na kos

SAP šifra

EAN koda
kos


razred razpoložljivosti

550043

383001140635

B

TEHNIČNE IZOLACIJE



KNAUF INSULATION
Akustična plošča Thermo-teK BD 050 VBS
Akustična plošča Thermo-teK BD 050 WBS



KNAUF INSULATION
Plošča za visoke temperature Power-teK BD 680
Plošča za visoke temperature Power-teK BD 700
Plošča za visoke temperature Power-teK BD 775



KNAUF INSULATION
Akustična plošča Thermo-teK BD 060



KNAUF INSULATION
Blazina na merkur pletivu Power-teK WM 640 GGN,
Blazina na merkur pletivu Power-teK WM 660 GGN,
Lamelna blazina Power-teKLM 450 ALU
Lamelna blazina Power-teKLM 550 ALU



KNAUF INSULATION
Lamelna blazina Thermo-teKLM Eco ALU



KNAUF INSULATION
Naviti cevak Power-teKPS 680
Naviti cevak Thermo-teKLM Eco



KNAUF INSULATION
Naviti cevak Thermo-teKPS Pro ALU
Naviti cevak Thermo-teKLM Eco ALU



KNAUF INSULATION
Nevezana volna Power-teKLW STD



TEHNIČNE IZOLACIJE – THERMO-TEK Rešitve za izolacijo ogrevalnih sistemov, cevovodov in klimatizacijskih kanalov



KNAUF INSULATION Lamelna blazina Thermo-teK L M Eco ALU (stara oznaka LMH AluR)

Blagovna skupina CH

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
551620		5012061972269	1	10,00	15,00	150,00	3,00	10000	1000	20	A	4,96
535892		3850340785573	1	8,00	15,00	120,00	3,60	8000	1000	30	A	6,29
535896		3850340785580	1	6,00	15,00	90,00	3,60	6000	1000	40	A	7,58
535898		3850340785597	1	5,00	15,00	75,00	3,75	5000	1000	50	A	8,95
535900		3850340785603	1	4,00	15,00	60,00	3,60	4000	1000	60	A	10,26
535932		3850340785610	1	3,00	15,00	45,00	3,60	3000	1000	80	A	12,92
535933		3850340785627	1	2,50	15,00	37,50	3,75	2500	1000	100	A	15,53

Lahka izolacijska blazina izdelana iz lamel kamene volne in se uporablja za izolacijo klimatskih in prezračevalnih kanalov.

EN 14303 Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV1-CL10



Izjava o lastnostih
T4305 MPCPR



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Dobavljam na pakete



KNAUF INSULATION Cevak Thermo-teK PS Pro ALU (kaširani z AluR folijo) (stara oznaka HPS 035 AluR)

Blagovna skupina CH

Dolžina cevakov je 1200 mm.

Uporabljamo ga za izolacijo cevi v primeru, ko ni predvidene dodatne zunanje zaščite cevaka.

Cevak ThermoteK PS Pro ALU je prevlečen z aluminijasto folijo.

EN 14303 Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T8-ST(+)-500-WS1-MV1-CL10 zunanjji premer < 150 mm
MW-EN 14303-T9-ST(+)-500-WS1-MV1-CL10 zunanjji premer ≥ 150 mm



Izjava o lastnostih
T4305 NPCPR



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: zunanjji premer ≤ 300 mm: A2L-s1, d0
zunanjji premer > 300 mm: A2-s1, d0

Dobavljam na pakete

TEHNIČNE IZOLACIJE – THERMO-TEK Rešitve za izolacijo ogrevalnih sistemov, cevovodov in klimatizacijskih kanalov



KNAUF INSULATION Izolacijska plošča Fire-teK BD 908 ALU (30 min)

Blagovna skupina CH

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
589392	5012061980936		5	3,00	16,00	48,00	2,88	1000	600	60	B	22,23

Izolacijske plošče za izvedbo požarno odpornih pravokotnih prezačevalnih kanalov s požarno odprnostjo 30 min.

Dobavljam na pakete

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10

Izjava o lastnostih
T4305 PPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



KNAUF INSULATION Izolacijska plošča Fire-teK BD 912 ALU (60 min)

Blagovna skupina CH

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
589393	5012061980943		4	2,40	20,00	48,00	2,88	1000	600	60	B	24,71

Izolacijske plošče za izvedbo požarno odpornih pravokotnih prezačevalnih kanalov s požarno odprnostjo 60 min.

Dobavljam na pakete

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10

Izjava o lastnostih
T4305 BPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



TEHNIČNE IZOLACIJE – THERMO-TEK Rešitve za izolacijo ogrevalnih sistemov, cevovodov in klimatizacijskih kanalov



KNAUF INSULATION Izolacijska blazina Fire-teK WM 908 GGA (30 min)

Blagovna skupina CH

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
538819	3850340785825		1	3,15	27,00	85,05	5,10	3500	900	60	B	24,85

Izolacijske blazine za izvedbo požarno odpornih okroglih prezačevalnih kanalov s požarno odpornostjo 30 min.

Dobavljamo na pakete

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T2-WS1-CL10

Izjava o lastnostih
T4305 EPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



KNAUF INSULATION Izolacijska blazina Fire-teK WM 908 GGA (60 min)

Blagovna skupina CH

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	EAN koda paket	kosov/paket	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
538820	3850340785832		1	2,70	27,00	72,90	5,83	3000	900	80	B	32,20

Izolacijske blazine za izvedbo požarno odpornih okroglih prezačevalnih kanalov s požarno odporostjo 60 min.

Dobavljamo na pakete

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T2-WS1-CL10

Izjava o lastnostih
T4305 EPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



TEHNIČNE IZOLACIJE – POWER-TEK Rešitve za izolacijo v industriji



KNAUF INSULATION Plošča za visoke temperature Power-teK BD 680 (stara oznaka HTB 680)

Blagovna skupina CH

Uporabljamo jo za izdelavo požarno odpornih konstrukcij, z mejno temperaturo uporabe 680 °C.

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T5-ST(+|680)-WS1-CL10

Izjava o lastnostih
T4305 BPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Dobavljamo na pakete
do debeline 50 mm

KNAUF INSULATION Plošča za visoke temperature Power-teK BD 700 (stara oznaka HTB 700)

Blagovna skupina CH

Uporabljamo jo za izdelavo požarno odpornih konstrukcij, z mejno temperaturo uporabe 700 °C.

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T5-ST(+|700)-WS1-CL10

Izjava o lastnostih
T4305 CPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Dobavljamo na pakete

KNAUF INSULATION Plošča za visoke temperature Power-teK BD 775

Blagovna skupina CH



Powertek BD 775 so plošče iz kamene volne visoke gostote in imajo dobro mehansko odpornost. Uporabljajo se za mehansko obremenjene dele, kjer je zahtevana visoka temperaturna obstojnost do največ 450°C.

Oznaka po SIST EN 14303
MW-EN 14303-T5-ST(+|450-CS|10|50)-WS1

Izjava o lastnostih
T4309 YPCPR

Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1

Dobavljamo na pakete

TEHNIČNE IZOLACIJE – **POWER-TEK** Rešitve za izolacijo v industriji



KNAUF INSULATION Nevezana volna Power-teK LW STD (stara oznaka LW)

Blagovna skupina **CH**

SAP šifra	EAN koda vreča	kg/vreča	kosov/paket	vreč/paleta	razred razpoložljivosti	CENA EUR/vreča (brez DDV)
630151	5012062020860	10		40	B	14,81
2428763	3838905732620	10	1		B	14,81

Uporabljamo jo za zaščito različnih konstrukcij, hranilnikov in instalacij kot so cevovodi, kolena, loki in dimniki in takrat, ko je oteženo delo z drugimi vrstami izolacije.

Dobavljamo na pakete



Oznaka po SIST EN 14706
MW-EN 14706: ST(+) 660°C



Odziv na ogenj
po SIST EN 13501-1: A1



Izjava o lastnostih
T4309 XPCPR

DODATNI MATERIALI • KAŠIRNI MATERIALI ZA KAMENO VOLNO

	Aluminijasti lepilni trak	Blagovna skupina LD					
	SAP šifra	EAN koda	dolžina (mm)	širina (mm)	rol/paket	m/rola	razred razpoložljivosti
<i>Dobavljam na role</i>							
	2420918	3838905314765	45000	50	24	45	S
							13,04
<i>Dobavljam na kos</i>							
	Zobata gladilka	Blagovna skupina GZ					
	SAP šifra	EAN koda kos			razred razpoložljivosti		CENA EUR/kos (brez DDV)
	2420914	3838905314154			B		34,56
<i>Dobavljam na kos</i>							
	Nož za rezanje izolacije	Blagovna skupina GZ					
	SAP šifra	EAN koda kos			razred razpoložljivosti		CENA EUR/kos (brez DDV)
	2421837	9002824447994			A		20,41
<i>Dobavljam na kos</i>							
	Orodje za nameščanje stropnih lamel CLT-C1 Thermal	Blagovna skupina GZ					
	SAP šifra	EAN koda kos			razred razpoložljivosti		CENA EUR/kos (brez DDV)
	550043	383001140635			B		79,50
<i>Dobavljam na kos</i>							
KAŠIRNI MATERIALI za kaširanje na kamenov volno							
							CENA EUR/m ² (brez DDV)
Beli stekleni voal (GVN)							1,45
Črni stekleni voal (GVB; VBS)							1,89
Aluminijasta folija (AluR)							1,58

URBANSCAPE® IZDELKI ZA ZELENE STREHE



URBANSCAPE®
Green Roll (HTC GR)



URBANSCAPE®
drenažni sistem Drainmat



URBANSCAPE®
Drenažni sistem z vodnim zalogovnikom



URBANSCAPE®
Vegatačijska preproga Sedum mix



URBANSCAPE®
Protikoreninska membrana



URBANSCAPE®
Geotekstil



URBANSCAPE®
ALU profil 6/9-120
ALU VOGALNI PROFIL-6/9-UN



URBANSCAPE®
Revizijski jašek



URBANSCAPE® IZDELKI ZA ZELENE STREHE



URBANSCAPE® Večnamenski sloj Green Roll (HTC GR)

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
420647	3838905784926	6,00	24,00	144,00	5,76	6000	1000	20	B	6,20
420646	3838905784919	3,00	24,00	72,00	2,88	3000	1000	40	B	9,30

Večnamenski sloj Green Roll (HTC GR) je lahka plast za zelene strehe, ki zagotavlja izvrstno sposobnost zadrževanja vode in rastlin.

[Dobavljamo na pakete](#)



URBANSCAPE® Drenažni sistem Drainmat

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	m ² /paket	paketov/paleta	m ² /paleta	m ³ /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
492719	5012061920314	35	2	70	3,38	35000	1000	20	B	8,40

Drenažni sistem Drainmat deluje kot drenažni, zaščitni in ločevalni sloj.

[Dobavljamo na pakete](#)



URBANSCAPE® Drenažni sistem z vodnim zalogovnikom

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	m ² /paket	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
428616	5012061888119	2,22	2020	1100	25	B	8,60

Drenažni sistem z vodnim zalogovnikom deluje kot drenažni, zaščitni in ločevalni sloj s kapaciteto zadrževanja vode 11,8 l/m².

[Dobavljamo na pakete](#)

URBANSCAPE® IZDELKI ZA ZELENE STREHE



URBANSCAPE® Vegatačska preprog Sedum mix

Vegetacijska preprog Urbanscape® Sedumi-mix vsebuje osem do dvanaest vrst rastlin primernih za strešno ozelenitev.

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	m ² /paket	m ² /paleta	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV) količine do 25 m ²	CENA EUR/m ² (brez DDV) količine nad 26 m ²
463083	5012061940381	1,20	50,00	1200	1000	20-40	S	32,00	22,00

Dobavljam na m²



URBANSCAPE® Protikoreninska membrana

Urbanscape® protikoreninska membrana za preprečevanje prodiranja korenin v strešno konstrukcijo.

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
587919	5012061979947	po dogovoru	6000		B	2,50

Dobavljam na m²



URBANSCAPE® Geotekstil 300 REC

Urbanscape® ločilni filc, ki služi kot ločilni sloj med drenažo in hidroizolacijsko membrano.

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
723725	5056376645685		2000		B	2,10

Dobavljam na m²



URBANSCAPE® Geotekstil 110g

Urbanscape® ločilni filc, ki služi kot ločilni sloj med drenažo in hidroizolacijsko membrano.

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	dolžina (mm)	širina (mm)	debelina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/m ² (brez DDV)
660314	5012062040189	po dogovoru	2000		B	1,30

Dobavljam na m²



URBANSCAPE® GALV PROFIL 8/10

Urbanscape® PROFIL za separacijo vegetacije in sloja prodca.

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	dolžina (mm)	višina (mm)	širina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
715440	5056376638458	2 x 2000		80 (100)	B	53,64

Dobavljam na kos

URBANSCAPE® IZDELKI ZA ZELENE STREHE



URBANSCAPE® GALV VOGALNI PROFIL 8/10

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	dolžina (mm)	višina (mm)	širina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
715441	5056376638465	2 x 500		80 (100)	B	24,14

Urbanscape® ALU vogalni profil

[Dobavljam na kos](#)



URBANSCAPE® Revizijski jašek

Blagovna skupina NG

SAP šifra	EAN koda paketi na paleti	dolžina (mm)	širina (mm)	višina (mm)	razred razpoložljivosti	CENA EUR/kos (brez DDV)
499155	5012061923384	300	300	100	B	54,89

Urbanscape® Revizijski jašek.

[Dobavljam na kos](#)

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE, DOBAVE IN PLAČIL

- MW** simbol za mineralno volno
- SIST EN 13162** številka evropskega standarda
- T** simbol za deklarirani razred tolerance debeline
- DS(TH)** simbol za deklarirano vrednost dimenzijske stabilnosti pri določeni temperaturi in relativni vlažnosti
- TR** simbol za deklarirano stopnjo natezne trdnosti pravokotno na ravnino plošče
- WS** simbol za deklarirano stopnjo vodovpojnosti po kratkotrajni delni potopitvi
- MU** simbol za deklarirano vrednost faktorja upora difuzne paroprepustnosti
- CP** simbol za deklarirano stopnjo stisljivosti
- CS(10)** simbol za deklarirano stopnjo nazivne tlačne trdnosti
- PL(5)** simbol za deklarirano stopnjo točkovne obremenitve za deformacijo velikosti 5 mm
- AF** simbol za deklarirano stopnjo upornosti zračnemu toku



- EN 13162** Oznaka po SIST EN 13162
- CE** EC certifikat o skladnosti
- DOP** Izjava o lastnostih
- */+** Deklarirana topotna prevodnost
- flame** Odziv na ogenj
- ear** Upor zračnemu toku
- water** Navzemanje vode
- sheet** Razplastna trdnost
- down arrow 10%** Tlačna trdnost
- sheet** Nazivna stopnja stisljivosti
- scale** Površinska masa
- thermometer** Visoka topotna izolativnost materiala
- flame** Visoka ognjeodpornost materiala
- speaker** Visoka paroprepustnost materiala
- cloud** Zvočna izolativnost
- leaf** Okolju in zdravju prijazni izdelki
- coin** Prihranek energije in denarja

ZDRAVJE IN EKOLOGIJA

Podjetje Knauf Insulation je eden največjih svetovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na 37 proizvodnih lokacijah, z več kot 5.500 zaposlenimi in več kot 60-letno tradicijo, proizvajamo izolacijske materiale iz kamene volne, steklene volne in lesne volne ter tako trgu nudimo celovite izolacijske rešitve. Vgradnja plošč KNAUF INSULATION omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj njihove lastnosti izboljujejo mikroklimo v prostoru ter hkrati zagotavljajo odlično toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo izolacijskih materialov KNAUF INSULATION povečujemo energetsko učinkovitost stavb in prispevamo k manjšemu obremenjevanju okolja.

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija

Telefon
+386 (0)4 5114 000
E-mail
prodaja.slovenia@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.si

knaufINSULATION